Datenblatt



3D-Schriftzüge

Wir bieten Ihnen hochwertige 3D-Buchstaben und 3D-Schriftzüge an. Die Produktion ist auf weißer Folie und metallicsowie spezial-Folien möglich (z.B. Neon oder Chrom). Die Herstellung unserer 3D-Schriftzüge und Buchstaben beruht auf den selben Anforderungen analog unserer Domingaufkleber. Als Untergrund dient eine extrem stark klebende Folie, welche bedruckt oder geplottet und anschließend mit unserem Domingharz beschichtet wird. Somit wird Ihr Schriftzug witterungsbeständig, stoß- und kratzfest und ist auch im Außenbereich einsetzbar. Die Schriftzüge werden mit einem Übertragungstape für leichtes und akurates anbringen versehen.

Fragen Sie bitte direkt mit Ihren Druckdaten bei uns an was möglich ist, damit wir für Sie die beste und vor allem kostengünstigste Druck- oder Plottvariante planen und durchführen können. Schreiben Sie uns dazu bitte separat unter info@fine-label.de an!


Was muss beim Anlegen von 3D-Schriftzügen beachtet werden?

Für 3D-Schriftzüge, benötigen wir zwingend **Vektordaten** (eps, ai, cdr). Schriften daher unbedingt in Kurven bzw. Pfade wandeln um Darstellungsprobleme zu vermeiden. Zur Angebotserstellung geben Sie uns bitte die Stückzahl mit an.

Einzelne Buchstaben

- max. mögliche Buchstabengröße 300 x 250 mm
- min. Buchstabenhöhe 30 mm

Aufgrund verschiedener Schriftschnitte und deren entsprechender Typografie ist eine Absprache auf die Machbarkeit der maximalen Größe/Breite was z.B. Strichstärken und Rundungen betrifft unumgänglich!



Strichstärke:

• dünnste Linie min. 5 mm



Eckenrundung:

Eckradius min. 1 mm





Miteinander verbundene Schriften/Schriftzüge

Schriftzüge können natürlich auch zusammenhängend erstellt werden. Aus technischen Gründen darf ein Gesamtformat von 300 x 250 mm jedoch nicht überschritten werden. Dies müsste man über eine andere Schriftart oder eine teilung des Schriftzuges lösen - welcher nach der Doming-Beschichtung wieder zusammengesetzt werden kann.

Miteinander verbundene Schriften:

· max. mögliches Gesamtformat 300 x 250 mm





Schriftzüge mit farbigem Druck

- Beschnittzugabe / Überfüllung von 1 mm um Blitzer zu vermeiden
 Wenn dies nicht beachtet wird, kann es aufgrund von maschinenbedingten Schneidtoleranzen zu minimalen Abweichungen und somit zu unschönen Rändern kommen.
- alle Farben im CMYK-Modus anlegen

Auch Sonderfarben wie Pantone, HKS oder RGB müssen im CMYK-Modus angelegt werden. Bei Nichtbeachtung dieser Vorgaben kann es zu erheblichen Farbabweichungen kommen, da nicht alle Farben im CMYK-Farbraum dargestellt werden können! Bitte Fragen Sie Sonderfarben separat an.





Unsere 3D-Schriftzüge und figürlichen Aufkleber, entstehen in unserem Haus in reiner Handarbeit und verlangen höchste Präzision.

Besonderheit bei Eckenrundungen

Beispiel auf weißer Folie, ohne Outline und gerundeten Ecken.





Aufgrund der technisch bedingten Eckrundung, kommt es zu einer leichten Verfremdung der Schrift. Dies können wir auf Wunsch umgehen, indem wir den Schriftzug auf eine durchsichtige Folie drucken.

Über eine Außenkontur ohne Druck wird Platz geschaffen, welcher für die Eckrundung benötigt wird - ohne dabei die Schrift zu verändern. Dies bietet uns die Möglichkeit Ihre Markenschriftzüge ohne Veränderung als hochwertige Werbung / Eyecatcher herzustellen.

Beispiel auf transparenter Folie, mit gerundeter Outline. Somit ist die möglichkeit spitze Ecken zu schaffen gegeben. (mit Weißunterdruckung, s. Datenblatt Weißdruck)







